

CERTIFICAT

NF 513 Sécurité Feu

NF 513 Fire Safety

Délivré à / granted to

DYKA SAS

25 route de Brévilliers
FRANCE 62140 SAINTE-AUSTREBETHE

Pour les produits suivants / For the following products
TUBES ET RACCORDS PVC

PVC pipes and fittings

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

-
NLD 8330 STEENWIJK

Numéro d'identification :

19/02

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :
Règles de certification NF 513 : 2019

En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
Règles de certification NF 513 : 2019

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Date de début de validité 29 février 2024
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2027
Expiry date

Certificat n° 20521 révision 9
Renouvelle / Renews le certificat 20521-8



Pour le Directeur Général
the General Director

Responsable du Département Certification de Produits et Services

Head of the Products and Services Certification Department

ANNEXE AU CERTIFICAT N° 20521 Rév. 9
APPENDIX

Tubes et raccords PVC :
PVC pipes and fittings

PRODUITS <i>Products</i>	RÉFÉRENCES COMMERCIALES <i>Commercial references</i>	DIMENSIONS <i>Sizes</i>		MARQUAGE <i>NF - Sécurité Feu</i> <i>MARKING NF - Fire safety</i>
		Diamètres (mm)	Epaisseurs (mm)	
Raccords en PVC compact gris	DYKA	32 à 200	3,0 à 3,9	Me
Tubes en PVC compact vert	VACURAIN	40 à 250	3,0 à 6,2	
Raccords en PVC compact vert	VACURAIN	40 à 200	3,0 à 4,9	

- FIN DE LISTE -