

Tubes PE 100 RC

Groupe 4

Assainissement



Tubes PE 100 RC

- Couleur noir bandes marrons
- Application : assainissement sous pression
- Pression nominale : 16 bars
- Référence norme : NF EN 12201-2
- Pour la pose, suivre les recommandations du Fascicule 70.

Couronnes



PN (bar)	ø ext x ép. (mm)	SDR	PE	Couronne (m)
PN 16	50 x 4,6	11	100	50
	63 x 5,8	11	100	50
	75 x 6,8	11	100	50

Barres



PN (bar)	ø ext x ép. (mm)	SDR	PE	Longueur de la barre (m)	Nb de barres par palette
PN 16	90 x 8,2	11	100	6	23
	90 x 8,2	11	100	12	23
	110 x 10	11	100	6	19
	110 x 10	11	100	12	19
	125 x 11,4	11	100	6	17
	125 x 11,4	11	100	12	17
	140 x 12,7	11	100	6	15
	140 x 12,7	11	100	12	15
	160 x 14,6	11	100	6	13
	160 x 14,6	11	100	12	13
	180 x 16,4	11	100	6	6
	180 x 16,4	11	100	12	6
	200 x 18,2	11	100	6	5
	200 x 18,2	11	100	12	5
	225 x 20,5	11	100	6	5
	225 x 20,5	11	100	12	5
250 x 22,7	11	100	6	4	
250 x 22,7	11	100	12	4	

Tourets



PN (bar)	ø ext x ép. (mm)	SDR	PE	Longueur par touret (m)
PN 16	63 x 5,8	11	100	Nous consulter
	75 x 6,8	11	100	Nous consulter
	90 x 8,2	11	100	Nous consulter
	110 x 10	11	100	Nous consulter
	125 x 11,4	11	100	Nous consulter
	125 x 11,4	11	100	Nous consulter
	140 x 12,7	11	100	Nous consulter
	140 x 12,7	11	100	Nous consulter
	160 x 14,6	11	100	Nous consulter