

Solydo PP10

DYKA



Application

Assainissement gravitaire des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales

Avantages

- Marque de qualité NF A certifiant la conformité à la norme NF EN 1852-1
- Résistance à l'abrasion et à la corrosion
- Résistance chimique (inerte aux H₂S)
- Recyclabilité en fin de vie pour un meilleur respect environnemental

Présentation

- Tubes en Polypropylène
- Couleur Brun orangé
- Longueur 3 m
- Tubes tulipés
- Classe de Rigidité SN10

Certification

Titulaire de la certification QB et d'un avis technique du CSTB n°17.2/17-330_V4 du diamètre 125 au diamètre 400, il permet de répondre aux exigences et spécifications du Fascicule 70 version 2004.

Gamme

Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Certification	Code article	Épaisseur mini (mm)	Classe de rigidité	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)
125	3,00		20050501	4,8	SN10	38	114
160	3,00		20050505	6,2	SN10	24	72
200	3,00		20050509	7,7	SN10	20	60
250	3,00		20050513	9,6	SN10	12	36
315	3,00		20050517	12,1	SN10	6	18
400	3,00		20050521	15,3	SN10	4	12