

Certificat

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques
Tubes en PP compact
- DT 442-07

SOLYDO PP 16 ou AWADUKT HPP

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF442 - Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **DYKA S.A.S.**
25 route de Brévillers - FR - 62140 SAINTE AUSTREBERTHE
Usine **FR - 18570 LA CHAPELLE ST URSIN**

le droit d'usage de la marque NF 442 Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 19-05-TAPP-04 du 1 septembre 2021. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 19-05-TAPP-03 du 12 juillet 2021

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable : NF EN 1852-1

- Caractéristique de Durabilité (la durée de vie conventionnelle est de 100 ans):

- MFR, TIO
- Pression 1000h et 140h

- Caractéristique de mise en œuvre :

- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, --- emboîtures)
- Résistance aux chocs à 0°C et -10°C
- Retrait longitudinal à chaud
- Rigidité annulaire
- Traction

- Caractéristique de Fonctionnalité:

- Etanchéité à la pression des assemblages
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère
- Taux de fluage

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Marie-Cécile TROUILHE
Courriel : marie-cecile.trouilhe@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 81

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Certificat

Décision de reconduction n° 19-05-TAPP-04 du 1 septembre 2021

Page 2/2

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : **SOLYDO PP 16** ou **AWADUTK HPP**

Liste des produits admis à la Marque NF 442

Tubes en PP compact

Diamètre nominal	Diamètre intérieur minimal (mm)	Classe de rigidité (KN/m ²)	Type d'assemblage
125	112.0	16	AM
160	143.4	16	AM
200	179.4	16	AM
250	224.4	16	AM
315	282.8	16	AM
400	359.4	16	AM
500	449.4	16	AM

AM : Assemblage Monté en usine
ANM : Assemblage Non Monté en usine