

Lucoflex à joint

Tubes PVC

Pression



Tubes PVC pression

- Prémanchonné à joint
- Couleur : gris foncé
- Référence norme : NF EN ISO 1452 / NF T54-034
- Mise en œuvre selon fascicule 71
- Attestation de conformité sanitaire (ACS)
- Marque de qualité NF P



	Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Type de palette	Conditionnement
PN 16	63	4,7	6	53	318	1/4	palette
	75	5,6	6	44	264	1/4	palette
	90	6,7	6	72	432	2/3	palette
	110	8,1	6	50	300	2/3	palette
	125	9,2	6	40	240	2/3	palette
	140	9,3	6	35	210	2/3	palette
	160	9,5	6	28	168	2/3	palette
	200	11,9	6	15	90	2/3	palette
PN 10	90	4,3	6	72	432	2/3	palette
	110	5,3	6	50	300	2/3	palette
	125	6,0	6	40	240	2/3	palette
	140	6,1	6	35	210	2/3	palette
	160	6,2	6	28	168	2/3	palette
	200	7,7	6	15	90	2/3	palette

* Longueur hors tout, emboîture à joint comprise