

# Certificat

## Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux Evacuation

### VACURAIN ® FIX

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** DYKA S.A.S.  
25 route de Brévillers - FR - 62140 SAINTE AUSTREBERTHE  
**Usine** BE - 3900 OVERPELT

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-261-01

**Décision de reconduction n° 4731-261-01 du 15 novembre 2021. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 4241-261-01 du 31 juillet 2019**

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



COMPATIBILITÉ  
TUBES ET  
RACCORDS



RÉSISTANCE À  
L'OXYDATION



DURABILITÉ



ÉVACUATION  
GRAVITAIRE

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**

Fabrice MIEMOUNITOU

Courriel : arnaud-

fabrice.miemounitou@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 88 70

NATURE DU SYSTEME : Pehd

### - Matière:

- Indice de fluidité à chaud matière tube
- Stabilité thermique matière tube

### - Tubes:

- Caractéristiques dimensionnelles
- Indice de fluidité à chaud
- Retrait à chaud
- Rigidité annulaire

Par délégation  
du Président

Florian RASSE

# Certificat

Décision de reconduction n° 4731-261-01 du 15 novembre 2021

Page 2/2

## SYSTEMES DE CANALISATIONS D'EVACUATION DES EAUX

### RAPPEL DU DOMAINE D'EMPLOI

Le domaine d'application de la présente certification est celui des systèmes de canalisations ou de leurs composants (tubes et raccords) en polyéthylène haute et basse densité, destinés à la réalisation de réseaux d'évacuation :

- des eaux pluviales,
- des eaux usées (eaux ménagères + eaux vannes),

des bâtiments et de leurs annexes (vidanges, chutes, collecteurs, ventilations primaires et secondaires), y compris les parties de canalisation enterrées dans l'emprise du bâtiment jusqu'à une distance de 1m de la sortie de celui-ci.

La présente certification ne vise pas les éléments de canalisations destinés à être enterrés à l'extérieur du bâtiment (assainissement).

### GAMME DES PRODUITS CERTIFIES

DN 40 - 50 - 56 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 et 315 série 12,5  
selon NF EN 1519/1