

# Lucoflex à coller

## Tubes PVC

### Pression



#### Tubes PVC pression

- Prémanchonné à coller
- Couleur : gris foncé
- Référence norme : NF EN ISO 1452 / NF T54-034
- DTU 60.31
- Mise en œuvre selon fascicule 71
- Attestation de conformité sanitaire (ACS)
- Marque de qualité



	Diamètre nominal (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Type de palette	Conditionnement
PN 25	16	1,8	6	10	60	-	botte de 10 tubes
	20	2,3	6	10	60	-	botte de 10 tubes
	20	2,3	6	240	1440	1/4	palette de 24 bottes
	25	2,8	6	10	60	-	botte de 10 tubes
	25	2,8	6	200	1200	1/4	palette de 20 bottes
PN 16	32	2,4	6	10	60	-	botte de 10 tubes
	32	2,4	6	160	960	1/4	palette de 16 bottes
	40	3,0	6	10	60	-	botte de 10 tubes
	40	3,0	6	120	720	1/4	palette de 12 bottes
	50	3,7	6	113	678	1/4	palette
	63	4,7	6	53	318	1/4	palette
	75	5,6	6	44	264	1/4	palette
	90	6,7	6	72	432	2/3	palette
	110	8,1	6	50	300	2/3	palette
	125**	9,2	6	40	240	2/3	palette
	140**	9,3	6	35	210	2/3	palette
	160**	9,5	6	28	168	2/3	palette
200**	11,9	6	15	90	2/3	palette	
PN 10	90	4,3	6	72	432	2/3	palette
	110	5,3	6	50	300	2/3	palette
	125	6,0	6	40	240	2/3	palette
	140	6,1	6	35	210	2/3	palette
	160	6,2	6	28	168	2/3	palette
	200	7,7	6	15	90	2/3	palette

\* Nous consulter pour prix et unité de commande.

\*\* Nous consulter pour prix et unité de commande.