

# Tubes PE 100

## NF 114

### Groupe 4

## Assainissement



#### Tubes PE 100

- Couleur noir bandes marrons
- Application : assainissement sous pression
- Pression nominale : 10 ou 16 bars

- Référence norme : NF EN 61386-24
- Marque de qualité : NF 114 Groupe 4



#### Couronnes



PN (bar)	ø ext x ép. (mm)	SDR	PE	Couronne (m)
PN 16	50 x 4,6	11	100	50
	63 x 5,8	11	100	50
	75 x 6,8	11	100	50

#### Barres



PN (bar)	ø ext x ép. (mm)	SDR	PE	Longueur de la barre (m)	Nb de barres par palette
PN 16	90 x 8,2	11	100	6	23
	90 x 8,2	11	100	12	23
	110 x 10	11	100	6	19
	110 x 10	11	100	12	19
	125 x 11,4	11	100	6	17
	125 x 11,4	11	100	12	17
	140 x 12,7	11	100	6	15
	140 x 12,7	11	100	12	15
	160 x 14,6	11	100	6	13
	160 x 14,6	11	100	12	13
	180 x 16,4	11	100	6	6
	180 x 16,4	11	100	12	6
	200 x 18,2	11	100	6	5
	200 x 18,2	11	100	12	5
	225 x 20,5	11	100	6	5
	225 x 20,5	11	100	12	5
250 x 22,7	11	100	6	4	
250 x 22,7	11	100	12	4	

## Barres



PN (bar)	ø ext x ép. (mm)	SDR	PE	Longueur de la barre (m)	Nb de barres par palette
PN 10	90 x 5,4*	11	100	6	23
	90 x 5,4*	11	100	12	23
	110 x 6,6*	11	100	6	19
	110 x 6,6*	11	100	12	19
	125 x 7,4*	11	100	6	17
	125 x 7,4*	11	100	12	17
	140 x 8,3*	11	100	6	15
	140 x 8,3*	11	100	12	15
	160 x 9,5*	11	100	6	13
	160 x 9,5	11	100	12	13
	180 x 10,7*	11	100	6	6
	180 x 10,7*	11	100	12	6
	200 x 11,9*	11	100	6	5
	200 x 11,9*	11	100	12	5
	225 x 13,4*	11	100	6	5
	225 x 13,4*	11	100	12	5
250 x 14,8*	11	100	6	4	
250 x 14,8*	11	100	12	4	

\* Sur commande - non tenu en stock  
Tolérance sur les longueurs 1%

## Tourets



PN (bar)	ø ext x ép. (mm)	SDR	PE	Longueur par touret (m)
PN 16	63 x 5,8	11	100	Nous consulter
	75 x 6,8	11	100	Nous consulter
	90 x 8,2	11	100	Nous consulter
	110 x 10	11	100	Nous consulter
	125 x 11,4*	11	100 RC	Nous consulter
	125 x 11,4	11	100	Nous consulter
	140 x 12,7*	11	100 RC	Nous consulter
	140 x 12,7	11	100	Nous consulter
	160 x 14,6	11	100	Nous consulter

\* PE 100 RC