

Gaines de protection TPC

Systèmes de conduits cintrables (couronnes) et rigides (barres), doubles parois, annelés extérieur, pour la protection des canalisations enterrées



Gaines de protection TPC - Couronnes

Applications : Système de conduit cintrable , double paroi, annelé extérieur pour la protection des canalisations enterrées



















Conditionnement : Couronnes de 25 ou 50 m

Matière : Polyoléfine de différentes couleurs suivant la nature des réseaux

Coloris : Bleu, eau potable - Jaune, gaz - Rouge, électricité - Vert, télécommunications.

Norme : NF EN 61386-24

Marque de qualité :  004 (gaines rouges uniquement).

	Diamètre nominal (mm)		Coloris	Couronne (m)	Code article	Nb de couronnes par palette	Linéaire par palette (m)
	40*		Rouge	25	20059580	48	1200
	40*		Rouge	50	20059584	28	1400
	50*		Rouge	25	20059588	32	800
	50*		Rouge	50	20059592	12	600
	63*		Rouge	25	20059596	14	350
	63*		Rouge	50	20059600	6	300
	75*		Rouge	25	20055027	12	300
	75*		Rouge	50	20055031	6	300
	90		Rouge	25	20055035	vrac	-
	90		Rouge	50	20055039	vrac	-
	110		Rouge	25	20055045	vrac	-
	110		Rouge	50	20055048	vrac	-
	160		Rouge	25	20055053	vrac	-
160		Rouge	50	20055057	vrac	-	
	40*		Verte	25	20059581	48	1200
	40*		Verte	50	20059585	28	1400
	50*		Verte	50	20059593	12	600
	63*		Verte	50	20059601	6	300
	90		Verte	50	20055040	vrac	-
	40*		Bleue	25	20059583	48	1200
	40*		Bleue	50	20059586	28	1400
	50*		Bleue	50	20059591	12	600
	63*		Bleue	25	20059595	14	350
	63*		Bleue	50	20059599	6	300
	75*		Bleue	50	20055029	6	300
	90		Bleue	50	20055037	vrac	-
	40*		Jaune	25	20059582	48	1200
	50*		Jaune	50	20059594	12	600
	63*		Jaune	50	20059602	6	300
	90		Jaune	50	20055038	vrac	-

* Commande impérative à la palette complète. Si commande en vrac, nous consulter.

Évolution de Gamme

Gaines de protection TPC - Barres


Applications : Système de conduit rigide, double paroi, annelé extérieur pour la protection des canalisations enterrées

Conditionnement : Barres de 6 m

Matière : Polyoléfine

Coloris : Rouge, électricité

Norme : NF EN 61386-24









Marque de qualité :  004



Diamètre extérieur (mm)	Coloris	Diamètre intérieur mini (mm)	Code article	Nb de barres par cadre	Linéaire par cadre (m)
110	Rouge	82	20055043	105	630
160	Rouge	120	20055051	52	312
200	Rouge	150	20055061	30	180

Manchon de protection TPC



Diamètre nominal (mm)		Code article	Nb de pièces par carton
40		20054385	350
50		20054386	200
63		20054387	100
75		20054388	140
90		20054389	90
110		20054390	60
160		20054392	18
200		20054393	10